

El autocar



PEGASO

408

EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES, S. A.

MADRID - BARCELONA



CARACTERISTICAS

MOTOR

Motor Pegaso Diesel, 4 tiempos, inyección directa.	
Número de cilindros	6 en línea
Diámetro y carrera	118×155 mm.
Cilindrada total	10.170 cm ³
Relación volumétrica	16 : 1
Régimen máximo	2.000 r. p. m.
Potencia régimen máximo	165 C. V.
Potencia fiscal	41 C. V.

AUTOBASTIDOR

Paso (distancia entre ejes)	5.850 mm.
Vía anterior (en el suelo).	2.042 »
Vía posterior (en el suelo entre neumáticos).	1.891 »
Longitud máxima del autobastidor	9.540 »
Anchura del bastidor	900 »
Altura del bastidor con carga normal	740 »

CARROCERIA

Longitud total (del parachoques delantero al trasero..	10.000 mm.
Anchura total	2.500 »
Altura máxima (del suelo al techo de la carrocería, cargado)	2.700 »

PESOS Y UTILIZACIONES

Peso del autobastidor en orden de marcha, con neumáticos	5 600 Kg.
Peso máximo del autocar completo de pasajeros y bagajes.	13.000 »
Velocidad máxima.	90 Km/h.
Pendiente máxima que puede vencer: Superior al	25 %
Radio de giro mínimo (interior)	8 m.

Consumo aproximado de gas-oil, con un peso total del autocar de 13.000 Kg y marchando (según normas DIN) a velocidad de crucero sobre terreno llano, 26 a 28 litros por 100 Kms.